

## **FISA TEHNICA nr. 174** **INTARITOR S 3014 B**

Grupa: intaritor de tip poliaminic seria 3014 B

Data: 14/11/2006; Editia:2; Revizia:1

**DESCRIERE PRODUS:** se fabrica pe baza de aducti aminici, poliamine cicloalifatic si solventi organici.

**UTILIZARI TIPICE:** se utilizeaza la reticularea peliculogenelor epoxi.

### **CARACTERISTICI TEHNICE:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Caracteristica</b>	<b>UM</b>	<b>Valoarea caracteristicii</b>	<b>Metoda de analiza</b>
1.	Aspect	-	lichid limpede, incolor, fara impuritati	vizual
2.	Densitate la 20 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.940±0.025	STAS 35-81

### **MOD DE APLICARE:**

Se utilizeaza numai in cantitatile si pentru produsele indicate.

### **AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE:**

Ambalare:

- In ambalaje metalice la 25 Kg sau in cutii metalice la 0,75 L.

Marcare:

- Ambalajele vor fi prevazute cu semne avertizoare cf. STAS 5055/2-91 INFLAMABIL
- Numele producatorului
- Numele produsului
- Tipul
- Lotul, data fabricatiei
- Cantitate neta
- Termen de valabilitate

Depozitare:

- In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30<sup>0</sup>C.

Transport:

- Cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii si respecta reglementarile in vigoare privind transportul produselor inflamabile.
- Autovehicolul care transporta produsul trebuie sa posede in mod obligatoriu certificatul ADR.



---

1-3 Constructorilor str. Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179  
e-mail: office@azur.ro, [www.azur.ro](http://www.azur.ro)

**TERMEN DE VALABILITATE:**

12 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

**MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI P.S.I.:**

Intaritorul S 3014 B contine solventi organici cu caracter nociv si inflamabil. Se vor citi instructiunile de pe eticheta ambalajului. Manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea se vor efectua respectand cu strictete normele de protectie a muncii si de igiena sanitara in vigoare. Vopsirea se va efectua in locuri bine ventilate. Se va evita inhalarea vaporilor de diluanti si a aerosolilor precum si contactul produsului cu pielea. In caz de stropire accidentala, se va curata imediat pielea cu diluant, apoi se va spala cu apa si sapun.